

## Станок для зачистки проводов, снятия изоляции УСИ-1



Черкаси, Україна

Рабочие органы расположены на столе установленном на раму. На валу электродвигателя установлен подвижный конус. Конус движется вдоль оси вращения электродвигателя. Рабочие ножи тыльной стороной опираются на конус.

Изменяя диаметр конуса, изменяется расстояние между лезвиями ножей, которые вращаются на валу электродвигателя. Подавая провод в приемное отверстие и нажимая на педаль подачи конуса происходит порез изоляции. Вынимая провод из приемного отверстия ножи снимают отрезок изоляции, оголяя токоведущую жилу. Глубина подреза изоляции регулируется величиной нажатия на педаль. Длина отрезка регулируется глубиной подачи провода.

Технические характеристики:

Диаметр обрабатываемых проводов

1-6, 7 мм

Электродвигатель мощность, кВт

0, 37

Частота вращения, об/мин.

1500

Напряжения питания, В

380

Габаритные размеры, мм

580x470x980

Масса станка не боле, кг

29

Длина отрезка изоляции, мм

10-40

---

Price: **1 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**elarsenal elarsenal**

**(0472) 54-02-65 (047**

**18028, Украина, г. Черкассы,  
ул. Громова 146/10**