

## Перемотчик поливочной ленты ОПТИМА-М2 КМ



Черкаси, Україна

Устройство стационарного исполнения с регулируемым электроприводом для перемотки и измерения длины капельной ленты (трубки капельного орошения) с возможностью перемотки капельной ленты с жестким эмиттером а также других ленточных материалов шириной до 26 мм в условиях магазинов, складов, заводов и т. д. Станок оснащен электронным счетчиком длины СОЛО-Е2, регулируемым электроприводом с функциями: плавный пуск, плавный стоп, ручным укладчиком ленты на приемный узел. Климатическое исполнение станка – УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Достоинством станка является его компоновка – отдающий узел находится на одной раме с принимающим, что избавляет Вас от использования тележки для бухт с капельной лентой. Станок рассчитан на работу с бухтами поставляющимися в заводской таре (катушке), что позволяет Вам сразу приступить к процессу отмотки, просто установив катушку с лентой на отдающий узел.

Технические характеристики:

Толщина перематываемого материала, мм до 0,4  
Ширина перематываемого материала, мм до 26  
Толщина пластиковой вставки на ленте, мм до 6  
Ширина отдающего вала, мм 240  
Максимальный вес рулона (бобины), кг до 50  
Точность измерения измерительного узла, %  $\pm 1$   
Регулируемая угловая скорость приемной катушки, об/мин 50-140  
Привод приёмного узла

плавный пуск,

плавное регулирование скорости

вращения приемной катушки

Электропривод: напряжение, В 220

Мощность электропривода, кВт 0,25

Габаритные размеры устройства, мм 1733x600x1376

Масса устройства, не более, кг 80

Комплект поставки:

Отмоточное устройство ОПТИМА-М2 КМ - 1 шт.;

Паспорт и руководство по эксплуатации - 1 экз.;

Паспорт и руководство по эксплуатации счётчика метража - 1 экз

толщина пластиковой вставки на ленте, мм

до 6

---

Price: **1 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**elarsenal elarsenal**

**(0472) 54-02-65 (047**

**18028, Украина, г. Черкассы,  
ул. Громова 146/10**