

Паровой Котел ДКВР 6,5-13 ГМ



Черкаси, Україна

Паровые котлы ДКВР-6, 5-13 – двухбарабанные, вертикально-водотрубные, предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара, идущего на технологические нужды промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

Технические характеристики и комплектация котлов ДКВР

Показатель ДКВР-6, 5-13ГМ

Паропроизводительность номинальная, т/ч 6, 5

Давление пара, МПа (кг/см²) 1, 3(13)

Температура пара, °С 194

Поверхность нагрева котла, м²:

радиационная / конвективная / общая 27, 9/197, 4/22 5, 8

Объем котла, м³: паровой / водяной 2, 55/7, 80

Экономайзер: чугунный ЭБ2-236

стальной ИБВЭСIII-2

Вентилятор ВДН-9 (1500)

Дымосос ДН-10 (1000)

Поставка (блоком, россыпью и т.д.) блок, россыпь

Габаритные размеры (д × ш × в), м 6, 5 × 3, 8 × 4, 4

Масса, кг 9 500

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Ковтун Вадим

096-558-81-18