

**Эмаль КО168 эмаль КО-168= эмаль КО168-168+эмаль КО№168
5АС-182 гост 19024-79 – п**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

**Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73**

**03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А**

AvizInfo.com.ua

Черкаси, Україна

Эмаль КО168 эмаль КО-168= эмаль КО168-168+эмаль КО№168
5АС-182 гост 19024-79 – производим эмали АС-182 и КО-168 от 20кг

1) Цвет эмали

а) должна находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

2) Внешний вид пленки

а) после высыхания пленка должна быть гладкой, однородной, глянцевой, без морщин, потеков и посторонних включений

3) Условная вязкость

а) по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+0, 5)°С, с 80-120

4) Массовая доля нелетучих веществ, %

а) от 48 до 64 в зависимости от цвета

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482