

## УР-эмаль УР-599|эмаль 599-599-УР-УР эмаль+грунт ВЛ-02 Краска Текноклор 90 Назна



Черкаси, Україна

УР-эмаль УР-599|эмаль 599-599-УР-УР эмаль+грунт ВЛ-02  
Краска Текноклор 90

### Назначение:

Поверхностная краска Текноклор 90 применяется в качестве поверхностной краски для металлических поверхностей в хлоркаучуковых системах окраски К4, К 5, К 9, К 24 и К 32.

### Свойства:

Краска Текноклор 90 хорошо противостоит воздействию погоды, брызг и пыли химических веществ и во многих случаях воздействию химических веществ даже в погружении. Стойкость к маслам и растворителям ограничена. Теплостойкость макс. + 60°C.

### Состав:

Текноклор 90 представляет собой глянцевую хлоркаучуковую поверхностную краску.

### Цвет:

Согласно карте цветов промышленных красок с ограничениями. Краска Текноклор 90 подходит к колеровочной системе Текномикс.

### Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Содержание сухих веществ

42 ±2 объемных %

Общая масса твердых веществ

прим. 760 г/л

Летучие органические вещества (VOC)

прим. 520 г/л

Глянец

гляnceвая

Время высыхания, +23°C / 50 %RH (сухая пленка 40 мкм)

- от пыли (ISO 1517:1973)

- на ощупь (DIN 53150:1995)

через ½ часа

через 2 часа

### Практическая укрываемость:

Зависит от применяемого метода нанесения, состояния поверхности и от потерь при распылении мимо объекта в зависимости от его конструкции.

### Рекомендации по применению:

С окрашиваемой поверхности удалить загрязнения и растворимые соли, затрудняющие предварительную подготовку и окраску поверхности. Методами для удаления жира и грязи. Поверхность должна быть сухой и чистой. Место и время предварительной подготовки должны быть выбраны таким образом, чтобы обработанная поверхность оставалась сухой и

чистой до продолжения работы.

Нанесение:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Краску Текноклор 90 тщательно перемешать перед нанесением. Для нанесения поверхностной краски Текноклор 90 рекомендуется использовать безвоздушный распылитель. Подходящее сопло безвоздушного распылителя 0, 015". Бетонные поверхности и небольшие объекты можно обрабатывать кистью или валиком.

Разбавитель:

В качестве разбавителя и очистителя инструментов рекомендуется использовать растворители Текносолв 9502, Текносолв 1639 или медленно действующий Текносолв 1640.

Хранение:

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**