

**Эмаль ЭП-1236===|тэги удалены|=== эмаль ЭП1236 +эмаль ЭП-1236\*  
Эмаль ХВ-518 для стальных и алюмин**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Черкаси, Україна

Эмаль ЭП-1236===|тэги удалены|=== эмаль ЭП1236 +эмаль ЭП-1236\*

Эмаль ХВ-518 для стальных и алюминиевых поверхностей

Эмаль ХВ-518 представляет собой суспензию пигментов в растворе поливинилхлоридной хлорированной смолы в смеси органических растворителей с добавлением алкидной смолы и пластификатора.

Эмаль ХВ-518 предназначается для окраски предварительно покрытых грунтовками АК-070, ФЛ-03К или ВЛ-02 стальных и алюминиевых поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Устойчива к воздействию минерального масла.

1. Внешний вид пленки: ровная гладкая поверхность без морщин и оспин и посторонних включений
2. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0±0, 5)°С, с: 20-40
3. Массовая доля нелетучих веществ, %: 24-34

4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более: 4

5. Прочность пленки при ударе, по прибору У-1, см, не менее: 50

6. Стойкость пленки к статическому воздействию воды и пушечной смазки при температуре (20±2)°С, ч, не менее: 24

Эмаль наносится на окрашиваемую поверхность методом распыления, кистью. При необходимости разбавляется растворителем Р-4А или Р-4. Расход на однослойное покрытие 97-145 г/м<sup>2</sup>. Допускается нанесение по пластмассе без грунтования или по шпатлевке ЭП-0010.

Продукцию отправляем автоперевозчиками Новая почта, Деливери.

Минимальный заказ – 20кг

Отдел сбыта: (044) 383-24-82; (044) 38-3-1-5-3-4, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**