

**Эмаль ЭП-5155===|тэги удалены|=== эмаль ЭП5155 +эмаль ЭП-5155*
Эмаль ЭП-140 для стальных, магниев**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Черкаси, Україна

Эмаль ЭП-5155===|тэги удалены|=== эмаль ЭП5155 +эмаль ЭП-5155*

Эмаль ЭП-140 для стальных, магниевых, алюминиевых и титановых сплавов

Стандарт ГОСТ 24709-81

для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из стали, магниевых, алюминиевых и титановых сплавов, а также меди и ее сплавов. разрешена для применения в авиастроении.

ОСОБЕННОСТИ: Обладает высокими противокоррозионными свойствами, атмосферостойкостью, стойкостью к воде, минеральным маслам, бензинам, моющим средствам.

Пленка эмали серебристого цвета обладает повышенной термостойкостью.

Допускается нанесение на поверхность изделий из фенольных, акриловых, полистирольных, эпоксидных и некоторых других пластических масс.

Основные характеристики

Материал двухупаковочный на основе эпоксидных смол. Эмаль серебристого цвета трехупаковочная: основа, отвердитель и алюминиевая пудра ПАП-2.

Цвет - белый, черный, серебристый и еще 16 расцветок в соответствии с эталонами.

Внешний вид покрытия - однородное, полуглянцевое.

Способы нанесения - кистью, валиком или пневмораспылением.

Жизнеспособность эмали при 20°C - не менее 6 часов.

Время высыхания до ст.3 при 20°C - не более 6 часов, при 90°C не более 1 часа.

Расход эмали на один слой - 50-100 г/м².

Рекомендуемое количество слоев - 2.

Гарантийный срок хранения эмали - 12 месяцев.

Продукцию отправляем автоперевозчиками Новая почта, Деливери.

Минимальный заказ - 20кг

Отдел сбыта: (044) 383-24-82; (044) 38-3-1-5-3-4, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73-Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482