Эмаль ЭП-5155===|тэги удалены|=== эмаль ЭП5155 +эмаль ЭП-5155* Эмаль ЭП-140 для стальных, магниев

Черкаси, Україна

Эмаль ЭП-5155===|тэги удалены|=== эмаль ЭП5155 +эмаль ЭП-5155*
Эмаль ЭП-140 для стальных, магниевых, алюминиевых и титановых сплавов
Стандарт ГОСТ 24709-81
для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из стали, магниевых, алюминиевых и титановых сплавов, а также меди и ее сплавов. разрешена для применения в авиастроении.
ОСОБЕННОСТИ: Обладает в5сокими противокоррозионными свойствами, атмосферостойкостью, стойкостью к воде, минеральн5м маслам, бензинам, моющим средствам.
Пленка эмали серебристого цвета обладает повышенной термостойкостью.
Допускается нанесение на поверхность изделий из фенольных, акриловых, полистирольных, эпоксидных и некоторых других пластических масс.
Основные характеристики
Материал двухупаковочный на основе эпоксидных смол. Эмаль серебристого цвета трехупаковочная: основа, отвердитель и алюминиевая пудра ПАП-2.
Цвет - белый, черный, серебристый и еще 16 расцветок в соответствии с эталонами.
Внешний вид покрытия - однородное, полуглянцевое.
Способы нанесения - кистью, валиком или пневмораспылением.
Жизнеспособность эмали при 20?С - не менее 6 часов.
Время высыхания до ст.3 при 20?С - не более 6 часов, при 90?С не более 1 часа.
Расход эмали на один слой - 50-100 г/м2.
Рекомендуемое количество слоев - 2.
Гарантийный срок хранения эмали - 12 месяцев.
Продукцию отправляем автоперевозчиками Новая почта, Деливери.
Минимальный заказ – 20кг
Отдел сбыта: (044) 383-24-82; (044) 38-3-1-5-3-4, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: --
Владимировна Елена	**0443832482**	