

## ЭМАЛЬ КО-5102/ЭМАЛЬ КО-5102 КО51025102/ ЭМАЛЬ КО-5102 ЭМАЛЬ КО-5102\* уЭмаль ХС-7



Черкаси, Україна

ЭМАЛЬ КО-5102/ЭМАЛЬ КО-5102 КО51025102/ ЭМАЛЬ КО-5102 ЭМАЛЬ КО-5102\*

уЭмаль ХС-75у серая

Эмаль (Специальные и термостойкие ЛКМ)

Химический состав: ХС

ТУ 6-10-2136-88

суспензия пигментов и наполнителей в растворе сополимера ВХВД-40.

Эмаль ХС-75у серая применяется для получения комплексного химического покрытия, по грунтам ХС-010, ХС-059, ХС-068, для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред кислого и щелочного характера. А также в сочетании с грунтовкой ХС-010 и лаком ХС-76 для окрашивания оборудования и металлических конструкций подвергающихся действию минеральных солей, кислот, щелочей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60 °С.

Эмали ХС-75у черная М и черная ГМ применяются для окраски приборов, эксплуатируемых в условиях умеренного и тропического климатов. Эмаль ХС-75у черная М наносится по грунтовке АК-070, а Эмаль ХС-75у черная ГМ по грунтовке ЭФ-0137.

Пневмораспылением, безвоздушным распылением, кистью.

Для разбавления эмали применяют растворитель Р-4, при нанесении методом безвоздушного распыления для разбавления эмали используют растворители в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией на окраску.

Технические характеристики эмали ХС-75

Параметр Значение

Внешний вид пленки однородная поверхность без морщин, кратеров и посторонних включений.

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при температуре (20±0, 5)°С, сек 25-65

Расход 200-250 г/м².

Массовая доля нелетучих веществ, %

черная М 23±5

серая, черная ГМ 30±5

Время высыхания, до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более

фасовка эмали 20кг.

Передаем перевозчиком Новая почта

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482