

ЭМАЛЬ КО-814/ЭМАЛЬ КО-814 КО814814 ЭМАЛЬ КО-814/ ЭМАЛЬ КО-814* уЭмаль ХС-759 Эма



Черкаси, Україна

ЭМАЛЬ КО-814/ЭМАЛЬ КО-814 КО814814 ЭМАЛЬ КО-814/ ЭМАЛЬ КО-814*
уЭмаль ХС-759

Эмаль (Специальные и термостойкие ЛКМ)

Химический состав: ХС

Областью применения эмали ХВ-759 является защита наружных поверхностей железнодорожных вагонов, цистерн, оборудования, конструкций, изготовленных из различных металлов, железобетона, которые подвергаются воздействию солей, щелочей, кислот, газов в условия температуры не более 60°C, которые эксплуатируются в различных атмосферных условиях.

Эмаль ХС-759 выполнена в виде суспензии, состоящей из пигментов и раствора сополимеров винилхлорида, винилацетатом в сочетании с органическими растворителями, также в состав входит эпоксидная смола и пластификатор.

Поверхность, покрытая эмалью ХС-759, способна полностью высохнуть за 1 ч. при температуре 20°C. Норма расхода на один слой 150-200 г/м². Рекомендуется наносить эмаль ХВ-759 толщиной, не превышающей 35-45 мкм. Адгезия образуемой пленки не превышает 2 баллов. Доля нелетучих веществ в составе эмали составляет 33%. Условная вязкость достигает 30-50 с.

Получаемая после высыхания пленка обладает эластичностью при изгибе в 3 мм, твердостью 0, 45 усл.ед. Пленка обладает стойкостью к статическим воздействиям при температуре +60°C: 25%-ного раствора серной кислоты воды - не меньше 12 ч, 25%-ного раствора щелочи - не меньше 12 ч, 25%-ного раствора азотной кислоты - не меньше 12 ч, 25%-ного раствора соляной кислоты - не меньше 8 ч.

Перед покраской предварительно необходимо осуществить очистку поверхности от остатков предыдущих покрытий, грязи, пыли. После этого производят обезжиривание поверхности. Для ровного нанесения эмали на нужную поверхность следует хорошо перемешать. Эмаль ХВ-759 наносят краскораспылителем, некоторые участки можно наносить кистью. Если эмаль загустела, можно разбавить растворителем Р4.

Срок хранения невскрытой емкости с эмалью достигает одного года с даты изготовления при температуре от -30 °C до +30 °C. Эмаль беречь от воздействия прямых солнечных лучей, влаги.

фасовка эмали 20кг.

Передаем перевозчиком Новая почта

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимирова Елена

0443832482