

Золоуловитель ЦН



Черкаси, Україна

Золоуловитель являє собою горизонтальний циклон і використовується для очищення димових газів від твердих горючих часток. Внутрішня поверхня виробу футерується вогнетривким матеріалом, коли температура димових газів перевищує 400С. Витяжна труба виходу димових газів виготовляється з жаростійкої сталі.

Криволінійні стінки пристрою з'єднані з джерелом викиду димових газів фланцем на вхідному отворі і отвором на бічній стінці для відведення очищеного газу. Золоуловлювачі виробництва Монастирищенського котельного заводу «ТЕПЛОЛИДЕР» мають ущільнені азбестовим картоном або шнуром газоплотные з'єднання. Надходить у вхідний отвір димовий газ, рухається між стінками корпусу. Накопичуються в бункері тверді частинки золи, очищаються і виділяються під дією сили тяжіння і відцентрових сил з потоку газу. Видалення золи з бункера здійснюється через шибер. В приймальний бункер очищений газ відводиться через вихідний отвір.

Для уловлювання часток з умовним діаметром 18 мк, які характерні для топок опалювальних парових і котлів, що працюють на природній тязі, ступінь очищення досягає 75-85%.

Так як в конструкції золоуловлювачів виробництва Монастирищенського котельного заводу «Теплолидер» немає складного механічного обладнання, а сепарація пилових частинок здійснюється під впливом відцентрової сили, золоуловитель є надійним пристроєм очищення.

Ми пропонуємо проектування, виготовлення, транспортування та монтаж золоуловлювачів будь-якої висоти і будь-якого діаметра.

Price: **1 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Teplolider UA

0973910057

7 Енергетична