

Деаератор атмосферний



Черкаси, Україна

Деаератори встановлюються в котельнях для видалення агресивних газів з підживлювальної води котлів і систем тепlopостачання. Для підвищення безпеки і строків експлуатації котельного обладнання потрібно проводити дегазацію надходить в котельню води. В атмосферних деаераторах деаерація відбувається в кілька рівнів. Перші рівні вода проходить в деаераторної колонці, а завершальний етап у деаераторному баку. Автоматика деаератора контролює весь процес дегазації і при відхиленнях показників від норми приймає необхідні заходи для безпеки.

Ми виробляємо деаератори продуктивністю від 1 до 100 м3/год. Всі агрегати поставляються з повною комплектацією – це запірні арматура, запобіжні клапани, вимірювальні прилади, автоматика.

При деаерації води в атмосферних деаераторах випар, який відводиться повинен охолоджуватися – для цього призначений охолоджувач випара. За рахунок циркуляції підживлювальної води в охолоджувачі відбувається охолодження. Такий процес дуже корисний тим, що охолоджує випар, підігріває живильну воду і залишився конденсат використовується для повторного використання.

Процес деаерації в деаераторах потребує постійного контролю якості деаерації. Для цього служить охолоджувач відбору проб води і пари.

Price: **1 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Teplolider UA

0973910057

7 Енергетична