

## каток кзк-6.01 --кзк-10

**ВАТ "Уманьферммаш"****КАТОК ЗУБЧАТО-КІЛЬЧАСТИЙ  
КЗК-6; КЗК-6А**

Призначений для ущільнення поверхневих шарів ґрунту з одночасним подрібненням грудок і частковим вирівнюванням поверхні.  
Агрегується з тракторами класу 1,4



## Технічна характеристика:

	КЗК-6	КЗК-6А
Продуктивність, га/год	6	6
Робоча ширина, м	6	6
Робоча швидкість, км/год	6-10	6-10
Транспортна швидкість, км/год	не більше 20	
Діаметр катка, мм:		
- клинчасте	350	450
- зубчасте	300	470
Маса, кг	2300	2300

AvizInfo.com.ua

Черкаси, Україна

Предназначены для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, измельчения поверхностной почвенной корки и частичного выравнивания вспаханного поля. Каток работает при влажности 12-25%, твердость почвы в обработанном слое от 0,25 до 0,6 МПа. Рама выполнена из квадратной цельнонатянутой трубы.

Price: **94 000 грн.**Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

корниенко Юрий

0975917037